



Tout simplement protecteur

BWT bestsoft 21



Adoucisseur d'eau compact



Les + produit

- » Protège parfaitement les machines contre l'entartrage
- » Adoucisseur simple au design compact
- » Entièrement automatique et facile à utiliser
- » Plus de puissance et moins de consommation de sel grâce à une régénération proportionnelle
- » Préprogrammé et assemblé en usine pour une mise en place et une mise en service simples
- » Système de commande numérique élargi pour une puissance et efficacité maximales
- » Vanne rotative pour une plus grande sécurité de fonctionnement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	bestsoft 21	
Caractéristiques techniques		
Diamètre nominal (filetage extérieur)	BSP	¾" (DN 20)
Débit nominal selon EN 14743	l/h	1680
Pression de service (min./max.)	bars	1.0/8.0
Perte de pression au débit nominal selon EN 14743	bars	1.0
Quantité de résine échangeuse d'ions	l	20
Capacité nominale	m ³ x °GH	60
Capacité nominale	mol	10.7
Réserve de régénérant dans le bas	kg	24
Consommation de sel par régénération	kg	2.5
Consommation d'eau par régénération	l	125
Température de l'eau ambiante (min./max.)	°C	5/40
Type de protection	IP	51
Raccordement secteur	V/Hz	230/50
Dimensions (sans chariot): largeur, profondeur, hauteur (lxPxH)	mm	270 x 480 x 804
Poids de service (environ)	kg	65
Code article	125306382	

Pour une utilisation optimale veuillez respecter les directives générales, les consignes d'installation, et les règles d'hygiène.

BWT water+more France
103 rue Charles Michels
93206 SAINT-DENIS CEDEX
Tél: +33 1 49 22 27 20
Fax: +33 1 49 22 46 66
water-and-more@bwt.fr


BWT
water + more