



# FDX ELITE

## 4 ROUES



AXD



LWD-K



ZWD-K

Pompe COMET en ligne type ZWD, LWD-K, ZWD-K ou axiale AXD avec 3 pistons en céramique et culasse laiton



Enrouleur monté sur la poignée de transport (en option)








Facilité de mouvement grâce aux roues de grande dimension



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda GX (série professionnelle) ou GP (série non professionnelle)
- Capot protection pompe
- Rangements pratique pour la lance, le pistolet, le flexible HP
- Aspiration détergent en basse pression
- Filtre arrivée d'eau
- Sécurité manque d'huile
- Vanne by-pass professionnelle
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pomp
- Châssis 4 roues (2 grandes + 2 roues jockey avec frein)
- Aspiration détergent en basse pression

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE	 bar MPa		 l/h	 HP kW		 kg	 (L x W x H) cm
			bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
9020 0503	FDX ELITE 13/150 - Honda GX160	AXD	150	15	780	5,5	4,1	38	90 x 62 x 84
9020 0502	FDX ELITE 12/170 - Honda GX160	AXD	170	17	720	5,5	4,1	38	90 x 62 x 84
9020 0510	FDX ELITE 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180	18	780	6,5	4,8	40	90 x 62 x 84
9020 0509	FDX ELITE 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	900	13,0	9,6	58	90 x 62 x 84
9020 0513	FDX ELITE 13/150 - Honda GP160	AXD	150	15	780	5,0	4,1	58	90 x 62 x 84

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 équipé de raccord tournant



Lance équipée d'un dispositif de réglage basse pression



Buse HP 25° 1a/4" MEG



Flexible haute pression 10 m



Vanne thermostatique "VST"

Lance Rotabuse  
(FDX ELITE 9020 0513)