



CODE & EMBALLAGE

230 505 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide blanc

Substances actives : 29%

Extraits secs : 24%

pH : 8,6 ± 0,2

Poids spécifique : 1,032g/ml

Pouvoir couvrant :

40 à 70g par m² pour deux couches.

TEKNI ULTRA

ÉMULSION MÉTALLISÉE POUR TOUS TYPES DE SOLS : LINOLÉUM, CAOUTCHOUC, MARBRE, GRÈS, GRANIT... HAUT DEGRÉ DE BRILLANCE ET GRANDE RÉSISTANCE AUX TRAFICS. PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES.

TEKNI ULTRA est une émulsion métallisée à base de polymères acryliques, de résines et de cires mélangées dans une formulation qui laisse un film très résistant et très flexible.

Les films de TEKNI ULTRA ont une très haute résistance à l'abrasion et aussi un degré très élevé de brillance. Ce produit est particulièrement adapté pour être entretenu à sec (méthode spraybuffing ou burnishing) avec les machines à haute et très haute vitesse.

TEKNI ULTRA peut être appliqué sur tous les types de sol : PVC, linoléum, grès, marbre, granit, même s'il sont polis et compacts. TEKNI ULTRA est également à conseiller sur le caoutchouc et les « Pirelli » durs. Il présente également une bonne résistance à l'alcool.

MODE D'EMPLOI

Décaper à fond le sol avec une solution à 15% de TEKNI X-TRA ou de TEKNI DECAP'LINO (pour le linoléum). Bien rincer et appliquer une couche de TEKNI ULTRA à l'aide d'un manchon mouilleur propre. Avant d'appliquer la deuxième couche attendre quelques heures après le séchage de la première. Après deux jours, on peut passer la machine à haute vitesse avec un disque crème ou en fibre naturelle pour lustrer et durcir le film.

Entretien : Effectuer un balayage humide avec une frange ou une gaze traitée. Laver avec TEKNI VISION ou effectuer le « spray buffing » avec TEKNI SPRAY HV en utilisant une machine équipée d'un disque crème ou en fibres naturelles.

PRÉCAUTIONS

Craint le gel



ATTENTION

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient : Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Zinc ammonia carbonate complex. Peut produire une réaction allergique.

Lire attentivement la fiche de sécurité avant de l'usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.