



CODE & EMBALLAGE

270 216 - Bidon de 20 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore

pH à 1 % : 12 ±1,0

Densité à 20 °C : 1,16 ±0,02

Pouvoir moussant : Non moussant

RECYCLAGE

Emballage 100 % recyclable.



LAVAGE VSL MACHINE

SPÉCIAL EAU DURE - LAVAGE ALCALIN ANTI-CALCAIRE - SANS PHOSPHATE & SANS EDTA

Formulé pour le nettoyage mécanique de la vaisselle spécialement pour les eaux dures. Convient pour eau dure, pour machines moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes. Ce produit convient à tout type de lave vaisselle professionnel (machine à capot type mono-zone ou convoyeur type multizones) en eau dure. Formulation respectueuse de l'environnement sans phosphate. Efficace sur les dépôts minéraux et organiques.

LAVAGE VSL MACHINE est certifié selon l'ECOLABEL EUROPEEN, une référence en matière de respect de l'environnement. Garantissant une sécurité pour les utilisateurs, l'environnement et la santé.

MODE D'EMPLOI

Doser en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau :

DURETÉ DE L'EAU	DOSAGE
< 11°TH	0,5 g/L
11- 23°TH	1 à 2 g/L
24 - 30°TH	2 g/L
> 30°TH	3 g/L ou +

Respecter les recommandations de dosage. Température de l'eau de lavage entre 50°C et 55°C, sans dépasser les 55°C.

Ajouter en complément le RINÇAGE VSL MACHINE afin d'améliorer le temps de séchage et la brillance de la vaisselle.

PRÉCAUTIONS

Produit strictement professionnel. Tenir à l'abri de la lumière, du gel et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

LÉGISLATION

Conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.07.1973 modifié le 08.09.1999).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°423) : + 33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.