

# POLYCOFLOOR

## Plus léger et plus efficace que le COCO traditionnel

**Composition :** fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle PVC pour l'épaisseur 13 mm, sur semelle mousse à cellules fermées pour l'épaisseur 23 mm

**Applications :** tapis d'entrée grattant et absorbant pour fosses pour trafic normal ou intense

### Avantages :




- grande résistance au fort trafic
- facilité de mise en place grâce à sa légèreté
- découpe aisée
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas

**Coloris :** naturel

+ **Info :** découpe à la demande

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
POLYCORL120EP16MM	1,0 x 20,0 m*	13 mm	2,25 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL220EP16MM	2,0 x 20,0 m*	13 mm	2,25 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL115EP23MM	1,0 x 15,0 m*	23 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL215EP23MM	2,0 x 15,0 m*	23 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de fourniture de sous-couche : nous consulter  
\* longueur variable selon production



# POLYCOFLOOR SUPER

## Le tapis Polycofloor en couleur

**Composition :** fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle caoutchouc recyclé

**Applications :** tapis d'entrée grattant et absorbant pour trafic normal ou intense

### Avantages :


- auto-plombant
- grande résistance au fort trafic
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas
- découpe aisée

### Coloris :

bleu, noir, rouge, marron et vert



Semelle en caoutchouc recyclé



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
POLYCOFLOORSUPER	1,0 x 15,0 m*	17 mm	5,75 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de fourniture de sous-couche : nous consulter  
\* longueur variable selon production

