

0915854

FICHE TECHNIQUE

Demi-masque filtrant blanc à coque avec valve FFP2 NR D SL

- Demi-masque filtrant FFP2 NR D
- Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique
- Coque à valve
- Serrage élastique en gomme naturelle sans latex
- Couche extérieure et intérieure en polypropylène
- Pince-nez en aluminium
- Coussinet nasal en mousse de polyéthylène : 100 x 27 x 1,5 mm
- Boîtier de la valve en polypropylène
- Membrane de la valve en gomme synthétique
- EN 149 + A1 : Demi-masques filtrant FFP

Taille	139 x 127 x 54 mm
--------	-------------------



Conditionnement

	Sous conditionnement	Carton
Conditionnement	Boite de 10	Carton de 120
Code barre EAN 13	3435241232069	NON

Avantages

- Confortable
- Résistant
- Ininflammable
- Valve d'expiration



Domaines d'utilisation

- Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles à moyennes pour des concentrations jusqu'à 12 fois la VME
- Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17% Vol.
- Contre le carbonate de calcium, kaolon, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales, bois, fibres de verre, plastique, quartz, cuivre, aluminium, bactéries, champignons et tuberculoses micro-bactérien
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics, souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux