

Air Protect

L'allié prévention et protection au quotidien

1^{er} purificateur d'air professionnel avec alerte CO₂



	AIR PROTECT 600	AIR PROTECT 1200
Surface traitée max	60 m²	120 m²
CARACTÉRISTIQUES		
Dimensions h. x l. x p. (cm)	47 x 38,5 x 23	67 x 39,5 x 23
Poids : filtres inclus (kg)	6,3	8,2
Puissance min/max absorbée (W)	4 ~ 53	4 ~ 59
Vitesses de ventilation	5	5
Mode Boost	Oui	Oui
Débit d'air maxi (m³/heure)	350	550
Niveau sonore min/max (dB)	18 ~ 72	18 ~ 76
Alimentation	110 – 240V / 50 – 60Hz	110 – 240V / 50 – 60Hz
Système d'accroche mural	Inclus	
SYSTÈME DE FILTRATION		
Bloc-filtres	 Préfiltre bi-couche bactéricide et fongicide	
	 Filtre HEPA H13 HCR™de NatéoSanté, certifié EN 1822	
TECHNOLOGIE		
État de la qualité de l'air	Oui : affichage pédagogique (smileys) par polluant	
Historique de la qualité de l'air	Oui : historique des données sur 8 jours : téléchargement via clé USB	
Seuil d'aération CO ₂ réglable	Oui : de 800 à 1400 ppm, tous les 100 ppm	
Indicateur d'aération	Oui : technologie «CO ₂ SMART CONTROL™» via icône sur écran «Ouvrir fenêtre»	
Mesure à lecture directe du CO ₂	Oui : capteur de haute précision auto-calibrant - Plage de mesure : 0 - 10 000ppm - Précision : +/- 30ppm + 3% de la valeur ajoutée	
Mesure à lecture directe des PM2,5	Oui : capteur de haute précision auto-nettoyant - Plage de mesure : 0 - 2 000µg/m³ - Précision : +/- 10% de la valeur ajoutée	
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui : mesure en temps réel de l'usure du bloc-filtres et alertes en cas de changement de bloc-filtres	
Mode automatique intelligent	Oui	
Alertes maintenance	Oui : notifications d'actions sur écran	
Aide à la maîtrise de la consommation énergétique	Oui : icône «Ouvrir fenêtre», aérez dès que cela est nécessaire, et fermez la fenêtre dès que le seuil recommandé est atteint. Ainsi, vous limitez la consommation énergétique de votre système de chauffage et/ou climatisation	
Sécurité enfant	Oui	
Interface écran + touches	Oui, écran i-View™ , e-paper anti-reflet à très faible consommation d'énergie et touches capacitives	
Langues disponibles	FR, EN	
QUALITÉ FRANÇAISE		
Fabrication française	Oui	
Garantie	5 ans	